

COPIA ANALOGICA DI DOCUMENTO INFORMATICO
(ai sensi dell'art. 3-bis, commi 4-bis e 4-ter del d.lgs 82/2005))

Anno: **2026**
Data di registrazione: 22/09/2026
N. di protocollo: **29120**
Classificazione: 23-02
Fascicolo: 2025/15.2
Oggetto: D.L. N. 95 /2025 ART. 3 (EX D.M N. 101/2022) "ACCORDO
QUADRO" - PIANI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE
PROVINCIALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE RETE
STRADALE MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA
SOVRASTRUTTURA STRADALE. ANNO 2026 (APPLICATIVO N. 1
DEL 2026)
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AFFIDAMENTO N. 674 DEL
12/05/2026
CUP (MASTER): D87H25001320001 - CIG (MASTER) B85D07001F
CUP (APPLICATIVO ANNO 2026): D67H26000250001 - CIG
(APPLICATIVO): BB8B132EDE
CONTRATTO REP. N. 35748 DEL 25/06/2026
APPALTATORE: RTI ALLARA S.P.A. - SOGNO S.R.L.
APPROVAZIONE C.R.E., STATO FINALE E SVINCOLO CAUZIONE
DEFINITIVA (APPLICATIVO N. 1 DEL 2026)

L'originale informatico, da cui questa copia è tratta, è stato predisposto ed è disponibile presso la Provincia di Vercelli in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del d.lgs 82/2005.

Il documento originale è formato dalla seguenti componenti digitali:

- nome del file: Appl.1_Libretto delle misure.pdf (Allegato)
impronta: AB2F22A2E93C84C8614CAADAE781B7CAAA9A5911CACE203F143FA
9510EED7B8F331EACD7D3A9FCDE1243FE0497574962080127A7AC933A91678
ADD5AA9BD9728
- nome del file: Appl.1_Registro di cont.pdf (Allegato)

impronta: 4EE3A0A66C78795C2D8FBB9A1097A5DBBD3FF3FA5690435339CDE
DDEB1521B2370C3114816530E0DC41B86DD213639A57AF5964CCAED064234
14D54EA5B5A3CB

- nome del file: Appl.1_SF.pdf (Allegato)
impronta: 6020DF0CBD8570DA6BE0F1E788FEA7D3E02C2AEF2F47281BD348B
F096FA3063A779601D2CCF1FCB10B87246308B58BC7CDFD9A255076F0D3424
5C8F881BA1E73
- nome del file: CRE_APPL_1.pdf .p7m (Allegato)
impronta: CDD4A8A22407398053D07458AFBE1454F2D3B0CFBC06B6AEDBC2B
9CB372A2FD6893232739E8474D21DA9CBAC31BBAA1E9E571F9CEC16EE90B
B6DE3A9348D999F
- nome del file: DEANDREIS_Approv. SF,CRE, svincolo cauzione_RTI ALLARA
SOGNO_appl1.pdf.p7m (Documento Principale)
impronta: 37D8201FAEA677E6CF1BDAA7F0BD887C7195C988FD85B7AD49C13
34BDA330E6A7BBF579C6D53D7DF503EF7816C43ADEC5ECF50766173F0218A
23B6ECCBE71FA5

(Firma del responsabile pro tempore sostituita a
stampa, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 39/1993)



**PROVINCIA DI
VERCELLI**

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Servizio Ponti Stradali, Manutenzione Programmata e Pronti Interventi

OGGETTO: D.L. n. 95 /2025 art. 3 (ex D.M n. 101/2022) “ACCORDO QUADRO” – PIANI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE RETE STRADALE MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. ANNO 2026 (Applicativo n. 1 del 2026)

Determinazione dirigenziale di affidamento n. 674 del 12/05/2026

CUP (master): D87H25001320001 – CIG (master) B85D07001F

CUP (applicativo anno 2026): D67H26000250001 - CIG (applicativo): BB8B132EDE

Contratto Rep. n. 35748 del 25/06/2026

APPALTATORE: RTI Allara S.p.a. - Sogno S.r.l.

APPROVAZIONE C.R.E., STATO FINALE e SVINCOLO CAUZIONE DEFINITIVA (Applicativo n. 1 del 2026)

IL RUP

Premesso che:

con Determinazione Dirigenziale n° 674 del 12/05/2026 venivano affidati i lavori al RTI Allara S.p.a. - Sogno S.r.l. i lavori di **“MESSA IN SICUREZZA DELLE RETE STRADALE MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. ANNO 2026”**;

- in data 26/08/2026 sono stati ultimati i lavori in oggetto e in data 22/09/2026 è stato sottoscritto il Certificato di Regolare Esecuzione.

Dato atto che:

- il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023 è l'Ing. Rachele Mantovani del Servizio ponti stradali, Manutenzione programmata e Pronti interventi della Provincia di Vercelli, nominata con Determinazione Dirigenziale n. 861 del 22/07/2025;
- con Determinazione Dirigenziale n. 983 del 29/08/2025 è stato nominato, ai sensi dell'art. 15 del D.LGS 36/2023, il Responsabile di Fase dell'Esecuzione Geom. Sonia

Provincia di Vercelli

Settore Lavori Pubblici

Via S. Cristoforo, 3 PEC: presidenza.provincia@cert.provincia.vercelli.it

CAGNA del Servizio ponti stradali, Manutenzione programmata e Pronti interventi della Provincia di Vercelli;

- l'RTI Allara S.p.a. - Sogno S.r.l. ha eseguito ed ultimato regolarmente i lavori pertanto è stato emesso lo Stato Finale dei Lavori e il CRE in data 22/09/2026;
- con la presente proposta si intende approvare la contabilità relativa allo Stato Finale ed il relativo CRE per un importo complessivo pari ad € 796.484,58 (imponibile € 652.856,21 + IVA);
- con la presente proposta si intende approvare il CRE e lo Stato Finale, con il quale si certifica che si può liquidare alla ditta, l'importo di € 796.484,58 (imponibile € 652.856,21 + IVA);
- Il controllo dei documenti di regolarità contributiva della suddetta impresa ha dato esito positivo, come risulta da apposita certificazione agli atti dell'ufficio:

DITTA	DATA RICHIESTA	DATA VALIDITA'	N° PROTOCOLLO
ALLARA S.P.A	30/05/2026	27/09/2026	INAIL_54355976
IMPRESA SOGNO SRL	08/06/2026	06/10/2026	INPS_51045566

- Il DURC di congruità risulta regolare come da comunicazione ricevuta via pec con prot. n. 28721 del 21/09/2026 avente protocollo attestazione 202600618VC00/3 e data attestazione 17/09/2026;

- I lavori saranno liquidati come segue:

Totale lavori a misura netti € 642.856,21

Oneri per la sicurezza sostenuti € 10.000,00

Totale lavori eseguiti € 652.856,21

RISULTA A SALDO IL CREDITO dell' IMPRESA € 652.856,21 + IVA

Visto inoltre:

- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";
- il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture» e s.m.i.;
- la Legge n. 241 del 07/09/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Tutto ciò premesso, considerato, e richiamato

PROPONE

- di approvare lo Stato Finale per un importo complessivo pari ad € 796.484,58 (imponibile € 652.856,21 + IVA);
- di approvare il CRE, con il quale si certifica che si può liquidare l'importo complessivo pari ad **€ 796.484,58 (imponibile € 652.856,21 + IVA)** al (RTI) ALLARA S.p.A. (capogruppo) con sede in Casale Monferrato - strada Mortara 2 - codice fiscale 00414250068 e IMPRESA SOGNO S.r.l. con sede in Greggio - Regione Lotti - codice fiscale 00466790011;
- lo svincolo della garanzia definitiva dell'appaltatore dell'importo di euro 32.643,10, mediante polizza fideiussoria n. 1670.00.27.2799932199, emessa da SACE BT S.p.A. – agenzia di Biella in data 21/05/2026;
- di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto previa ricezione di regolare fattura elettronica;
- di confermare il gruppo di lavoro come risulta da D.D. n. 971 DEL 09/07/2026;
- di dare atto che il presente documento è inserito nel fascicolo n° 2025/15.2.

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Chiara DEANDREIS)

IL RDF
(Geom. Sonia CAGNA)

IL RUP
(Ing. Rachele MANTOVANI)



PROVINCIA DI VERCELLI
Servizio ponti stradali, Manutenzione programmata e Pronti interventi

D.L. n. 95 /2025 art. 3 (ex D.M n. 101/2022) "ACCORDO QUADRO" – PIANI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE RETE STRADALE MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. ANNO 2026 (Applicativo n. 1 del 2026)

CUP (master): D87H25001320001 – CIG (master) B85D07001F

CUP (applicativo anno 2026): D67H26000250001 – CIG (applicativo n.1 anno 2026): BB8B132EDE

Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dei lavori n. 674 del 12/05/2026

Appaltatore: (RTI) ALLARA S.p.A. (capogruppo) con sede in Casale Monferrato - strada Mortara 2 - codice fiscale 00414250068 e IMPRESA SOGNO S.r.l. con sede in Greggio - Regione Lotti - codice fiscale 00466790011

Contratto: REP. N. 35748 del 25/06/2026

Importo complessivo dei lavori a ragione di perizia € 714.291,02 + I.V.A.

IMPORTO DEI LAVORI A MISURA – Anno 2026	€	714.291,02
RIBASSO DI GARA DEL 10,00%	€	71.429,10
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	10.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI € 652.861,92

LIBRETTO DELLE MISURE

N° 1

Il presente libretto costituito da n. 33 pagine (esclusa la copertina)

ALLARA S.p.a.
IMPRESA
15033 CASALE M.TO (AL)
C.F. e P. IVA 00414250068

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Chiara DEANDREIS)

IL RUP
(Ing. Rachelle MANTOVANI)

RPF
(GEOM. SONIA GACINA)

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 1	LAVORI A MISURA SP31 tratto da rotatoria nuova e rotatoria SP5 In data 18/06/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m ²							
			50,00	10,05		502,500		
			100,00	10,20		1 020,000		
			100,00	10,35		1 035,000		
			100,00	10,70		1 070,000		
			100,00	10,85		1 085,000		
			100,00	10,85		1 085,000		
			100,00	10,65		1 065,000		
			100,00	10,30		1 030,000		
			100,00	10,75		1 075,000		
			100,00	11,00		1 100,000		
			100,00	10,55		1 055,000		
			120,00	10,45		1 254,000		
			28,50	15,40		438,900		
			-3,00	7,30			21,900	
	Totale m ²					12 793,500		
Nr. 2	In data 18/06/2026 PIE26_30.A90.A25.010 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compresso pari a cm 4) A1							
			50,00	10,05		502,500		



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 3	A2		100,00	10,20		1 020,000		
	A3		100,00	10,35		1 035,000		
	A4		100,00	10,70		1 070,000		
			100,00	10,85		1 085,000		
			100,00	10,85		1 085,000		
			100,00	10,65		1 065,000		
			100,00	10,30		1 030,000		
			100,00	10,75		1 075,000		
			100,00	11,00		1 100,000		
			100,00	10,55		1 055,000		
			120,00	10,45		1 254,000		
			28,50	15,40		438,900		
			-3,00	7,30			21,900	
	Totale m²					12 793,500		
	In data 18/06/2026 PIE26_30.A87.A00.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risultata ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm	1,00	9,90	3,00		29,700		
		1,00	20,30	3,00		60,900		
	Totale m²					90,600		
Nr. 4	In data 18/06/2026 PIE26_PR015.C035.015 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 5	attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ)				60,970	60,970		
	Totale t					60,970		
Nr. 6	In data 18/06/2026 PIE26_30.A79.A20.010 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Per spessori compresi da 3 a 6 cm)				60,970	60,970		
	Totale t					60,970		
Nr. 7	In data 18/06/2026 PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12	1,00	1 227,00			1 227,000		
	Totale m					1 227,000		

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni	
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi		
Nr. 8	manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15	2,00	1 227,00			2 454,000			
	Totale m					2 454,000			
	In data 18/06/2026 PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza								
	Totale m		3 681,00			3 681,000	3 681,000		
Nr. 9	In data 18/06/2026 PIE26_04.P83.B01.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebraure e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003	336,00							
	Totale m²					336,000	336,000		
	SP1 tratto arrivando da Vercelli (cavalcavia)								
Nr. 10	In data 19/06/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m²								
	(*larg. = (10,50+10,60)/2)					100,00	10,55		1 055,000
	(*larg. = (10,60+10,60)/2)					100,00	10,60		1 060,000
	(*larg. = (10,60+10,20)/2)					96,00	10,40		998,400
	Totale m²					3 113,400			
Nr. 11	In data 19/06/2026 PIE26_30.A80.A25.005								

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 12	PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compresso pari a cm 3)							
	(*larg. = (10,50+10,60)/2)		100,00	10,55		1 055,000		
	(*larg. = (10,60+10,60)/2)		100,00	10,60		1 060,000		
	(*larg. = (10,60+10,20)/2)		96,00	10,40		998,400		
	Totale m²					3 113,400		
Nr. 12	In data 19/06/2026 PIE26_30.A87.A00.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 13	(*larg. = (10,60+10,60)/2) Totale m²	2,00	2,00	10,60		42,400 42,400		
	In data 19/06/2026 PIE26_PR015.C035.015 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ)							
	Totale t				11,960	11,960 11,960		
Nr. 14	In data 19/06/2026 PIE26_30.A79.A20.010 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Per spessori compressi da 3 a 6 cm)							
	Totale t				11,960	11,960 11,960		
Nr. 15	In data 19/06/2026 PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 16	manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12	1,00	300,00			300,000		
	Totale m					300,000		
Nr. 17	In data 19/06/2026 PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15	2,00	300,00			600,000		
	Totale m					600,000		
Nr. 18	In data 19/06/2026 PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza		900,00			900,000		
	Totale m					900,000		
Nr. 18	SP 455 Da Vercelli in direzione Trino							
	In data 22/06/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvisa e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m²							
	(*larg. = (11,20+10,40)/2)		104,00	10,80		1 123,200		
	(*larg. = (10,40+10,40)/2)		100,00	10,40		1 040,000		
	(*larg. = (10,40+10,30)/2)		100,00	10,35		1 035,000		
	(*larg. = (10,30+10,40)/2)		100,00	10,35		1 035,000		
	(*larg. = (10,40+10,50)/2)		100,00	10,45		1 045,000		
	(*larg. = (10,50+10,50)/2)		100,00	10,50		1 050,000		
	(*larg. = (10,50+10,50)/2)		100,00	10,50		1 050,000		
	(*larg. = (10,50+10,70)/2)		100,00	10,60		1 060,000		
	(*larg. = (10,70+13,30)/2)		50,00	12,00		600,000		
	(*larg. = (13,30+20,30)/2)		65,00	16,80		1 092,000		

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 19	In data 22/06/2026 PIE26_30.A90.A25.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compresso pari a cm 3)					(*larg. = (13,30+13,50)/2) 871,000 (*larg. = (13,50+11,20)/2) 617,500 (*larg. = (11,20+10,20)/2) 502,900 Totale m² 12 121,600		
Nr. 20	In data 22/06/2026 PIE26_30.A87.A00.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da					(*larg. = (11,20+10,40)/2) 1 123,200 (*larg. = (10,40+10,40)/2) 1 040,000 (*larg. = (10,40+10,30)/2) 1 035,000 (*larg. = (10,30+10,40)/2) 1 035,000 (*larg. = (10,40+10,50)/2) 1 045,000 (*larg. = (10,50+10,50)/2) 1 050,000 (*larg. = (10,50+10,50)/2) 1 050,000 (*larg. = (10,50+10,70)/2) 1 060,000 (*larg. = (10,70+13,30)/2) 600,000 (*larg. = (13,30+20,30)/2) 1 092,000 (*larg. = (13,30+13,50)/2) 871,000 (*larg. = (13,50+11,20)/2) 617,500 (*larg. = (11,20+10,20)/2) 502,900 Totale m² 12 121,600		

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 21	e eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm (*larg. = (11,20+11,20)/2) Totale m²	2,00	3,00	11,20		67,200		
						67,200		
Nr. 21	In data 22/06/2026 PIE26_PR015.C035.015 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) Totale t				74,320	74,320		
						74,320		
Nr. 22	In data 22/06/2026 PIE26_30.A79.A20.010 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 23	ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Per spessori compresi da 3 a 6 cm) Totale t	1,00	1 522,00		74,320	74,320 74,320		
	In data 22/06/2026 PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 Totale m					1 522,000 1 522,000		
Nr. 24	In data 22/06/2026 PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15 Totale m	2,00	1 163,00			2 326,000 2 326,000		
	In data 22/06/2026 PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza Totale m					3 848,000 3 848,000		
Nr. 25	In data 22/06/2026 PIE26_04.P83.B01.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di							
Nr. 26	In data 22/06/2026 PIE26_04.P83.B01.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di							



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
	passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebrature e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003							
	Totale m²	163,00				163,000		
	SP19 fuori dall'abitato di Pertengo - direzione Stroppiana							
Nr. 27	In data 24/06/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m² (*larg. = (6,20+6,40)/2) (*larg. = (6,40+6,40)/2) (*larg. = (6,40+6,40)/2) (*larg. = (6,40+6,40)/2) (*larg. = (6,40+6,20)/2)		100,00 100,00 100,00 82,00 13,00	6,30 6,40 6,40 6,40 6,30		630,000 640,000 640,000 524,800 81,900		
	Totale m²					2 516,700		
Nr. 28	In data 24/06/2026 PIE26_30.A80.A25.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
	relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compresso pari a cm 3) (*larg. = (6,20+6,40)/2) (*larg. = (6,40+6,40)/2) (*larg. = (6,40+6,40)/2) (*larg. = (6,40+6,40)/2) (*larg. = (6,40+6,20)/2) Totale m²		100,00 100,00 100,00 82,00 13,00	6,30 6,40 6,40 6,40 6,30		630,000 640,000 640,000 524,800 81,900 2 516,700		
Nr. 29	In data 24/06/2026 PIE26_30.A87.A00.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm (*larg. = (395+395)/2) (*larg. = (6,20+6,20)/2) Totale m²	2,00 2,00	0,50 1,00	395,00 6,20		395,000 12,400 407,400		
Nr. 30	In data 24/06/2026 PIE26_PR015.C035.015 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela.							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 31	Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ)							
	Totale t				63,220	63,220 63,220		
	In data 24/06/2026 PIE26_30.A79.A20.010 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Per spessori compressi da 3 a 6 cm)							
	Totale t				63,220	63,220 63,220		
Nr. 32	In data 24/06/2026 PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12							
	Totale m	1,00	442,00			442,000 442,000		
Nr. 33	In data 24/06/2026 PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 34	1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15	2,00	442,00			884,000		
	Totale m					884,000		
	In data 24/06/2026 PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza					1 326,000		
Nr. 35	Totale m	1 326,00				1 326,000		
	SP 32 diezione camino							
	In data 24/06/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvisa e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m²					610,000		
Nr. 36	(*larg. = (6+6,20)/2)		100,00	6,10		610,000		
	(*larg. = (6,20+6,20)/2)					620,000		
	(*larg. = (6,20+6,50)/2)					361,950		
Nr. 36	Totale m²					1 591,950		
	In data 24/06/2026 PIE26_30.A80.A25.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ							
	- Provvisa e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 37	paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compresso pari a cm 3)							
	(*larg. = (6+6,20)/2)		100,00	6,10		610,000		
	(*larg. = (6,20+6,20)/2)		100,00	6,20		620,000		
	(*larg. = (6,20+6,50)/2)		57,00	6,35		361,950		
	Totale m²					1 591,950		
Nr. 37	In data 24/06/2026 PIE26_30.A87.A00.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm							
	(*larg. = (6+6)/2) Totale m²	2,00	3,00	6,00		36,000 36,000		
Nr. 38	In data 24/06/2026 PIE26_PR015.C035.015 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 39	dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) Totale t				23,430	23,430 23,430		
	In data 24/06/2026 PIE26_30.A79.A20.010 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Per spessori compressi da 3 a 6 cm) Totale t				23,430	23,430 23,430		
Nr. 40	In data 24/06/2026 PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 Totale m	1,00	260,00			260,000 260,000		
	Nr. 41 In data 24/06/2026 PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 42	Totale m	2,00	260,00			520,000		
						520,000		
	In data 24/06/2026 PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza		780,00			780,000		
	Totale m					780,000		
Nr. 43	In data 13/08/2026 PIE26_PR290.R010.010 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)) 29.P15.A15.010 Oneri smaltimento CER 170302 - SP31/SP455/SP1/SP19/SP32				29,440	29,440		29.P15.A15.010
	Totale t					29,440		
	SP 5 ROTATORIA SP 31 VERSO ASIGLIANO							
Nr. 44	In data 23/07/2026 PIE26_30.A87.A00.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm							
	Misure da rilievo							
	Testata Asigliano		5,00	6,20		31,000		
	Imbocchi SP 31 (*larg. = (7,8+12)/2)		5,80	9,90		57,420		
	(*larg. = (7,8+13)/2)		5,80	10,40		60,320		
	Laterali		11,10	2,00		22,200		
			14,50	2,00		29,000		

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
			11,20 10,80	2,00 2,00		22,400 21,600 243,940		
	Totale m²							
Nr. 45	In data 23/07/2026 PIE26_PR290.R010.010 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) Vedi voce PIE26_30.A87.A00.005 (*lung. = 0,03*1,7) (N. Ord. 44) Totale t	243,94	0,05			12,197 12,197		
Nr. 46	In data 23/07/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m² Misure da rilievo (*larg. = (12+7,8)/2) (*larg. = (13+7,8)/2) (*larg. = (16,3+8,5)/2) (*larg. = (8,5+7,7)/2) (*larg. = (7,7+6,7)/2) (*larg. = (6,7+6,5)/2) (*larg. = (6,5+6,8)/2) (*larg. = (6,5+6,3)/2) (*larg. = (6,3+6,5)/2) (*larg. = (6,5+6,6)/2) (*larg. = (6,6+6,7)/2) (*larg. = (6,7+6,4)/2) (*larg. = (6,4+6,5)/2) (*larg. = (6,5+6,8)/2) (*larg. = (6,8+7,4)/2) (*larg. = (7,4+7,3)/2) (*larg. = (7,3+6,5)/2) (*larg. = (6,5+6,4)/2) (*larg. = (6,4+6,3)/2) (*larg. = (6,3+6,5)/2) (*larg. = (6,5+6)/2) (*larg. = (6+6,2)/2) Totale m²		5,80 5,80 17,50 40,00 13,90 20,00 20,00 70,00 68,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,00 50,00 5,00 20,00 100,00 100,00 10,00 54,00	9,90 10,40 12,40 8,10 7,20 6,70 6,60 6,65 6,40 6,30 6,40 6,55 6,65 6,55 6,45 6,65 7,10 7,35 6,90 6,45 6,35 6,40 6,25 6,10		57,420 60,320 217,000 324,000 100,080 134,000 132,000 465,500 435,200 630,000 640,000 655,000 665,000 655,000 645,000 665,000 355,000 367,500 34,500 129,000 635,000 640,000 62,500 329,400		
	Totale m²					9 033,420		
Nr. 47	In data 23/07/2026 PIE26_30.A80.A25.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler,							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
	proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compresso pari a cm 3 Misure da rilievo (*larg. = (12+7,8)/2) 5,80 9,90 57,420 (*larg. = (13+7,8)/2) 5,80 10,40 60,320 (*larg. = (16,3+8,5)/2) 17,50 12,40 217,000 (*larg. = (8,5+7,7)/2) 40,00 8,10 324,000 (*larg. = (7,7+6,7)/2) 13,90 7,20 100,080 20,00 6,70 134,000 (*larg. = (6,7+6,5)/2) 20,00 6,60 132,000 (*larg. = (6,5+6,8)/2) 70,00 6,65 465,500 (*larg. = (6,5+6,3)/2) 68,00 6,40 435,200 100,00 6,30 630,000 (*larg. = (6,3+6,5)/2) 100,00 6,40 640,000 (*larg. = (6,5+6,6)/2) 100,00 6,55 655,000 (*larg. = (6,6+6,7)/2) 100,00 6,65 665,000 (*larg. = (6,7+6,4)/2) 100,00 6,55 655,000 (*larg. = (6,4+6,5)/2) 100,00 6,45 645,000 (*larg. = (6,5+6,8)/2) 100,00 6,65 665,000 (*larg. = (6,8+7,4)/2) 50,00 7,10 355,000 (*larg. = (7,4+7,3)/2) 50,00 7,35 367,500 (*larg. = (7,3+6,5)/2) 5,00 6,90 34,500 (*larg. = (6,5+6,4)/2) 20,00 6,45 129,000 (*larg. = (6,4+6,3)/2) 100,00 6,35 635,000 (*larg. = (6,3+6,5)/2) 100,00 6,40 640,000 (*larg. = (6,5+6)/2) 10,00 6,25 62,500 (*larg. = (6+6,2)/2) 54,00 6,10 329,400 Totale m² 9 033,420							
Nr. 48	In data 23/07/2026 PIE26_PR015.C035.020 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero,							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 49	opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) MATERIALE FORNITO DA DDT Giorno 15.07.2026 (*H/Peso = (26+31,48+31,16+23,44+25,32+25,35+31,18+26,66+31,2+23,4+25,26+25,28)) Giorno 16.07.2026 (*H/Peso = (26+30,96+23,36+31,36+25,32+26,76+25,3+31,18+23,32+31,4+25,38+31,52+25,25+26,58+23,4+25,5+23,18)) Parziale a dedurre Rappezzo SP1 - Prima di cavalcavia (*H/Peso = 0,04*2,2) MATERIALE STESO PER CM. 3 Totale t	80,00	9 033,42	0,03	325,730	325,730		
					455,770	455,770	781,500	
					0,088		7,040	
					2,200	178,250	596,210	
Nr. 50	In data 23/07/2026 PIE26_30.A79.A20.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Per spessori compressi fino a cm 3 MATERIALE FORNITO DA DDT Giorno 15.07.2026 (*H/Peso = (26+31,48+31,16+23,44+25,32+25,35+31,18+26,66+31,2+23,4+25,26+25,28)) Giorno 16.07.2026 (*H/Peso = (26+30,96+23,36+31,36+25,32+26,76+25,3+31,18+23,32+31,4+25,38+31,52+25,25+26,58+23,4+25,5+23,18)) Parziale a dedurre Rappezzo SP1 - Prima di cavalcavia (*H/Peso = 0,04*2,2) MATERIALE STESO PER CM. 3 Totale t	80,00	9 033,42	0,03	325,730	325,730		
					455,770	455,770	781,500	
					0,088		7,040	
					2,200	178,250	596,210	
Nr. 50	In data 23/07/2026 PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 51	(composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 Misure da rilievo (*lung. = 1340+10) Totale m		1 350,00			1 350,000 1 350,000		
	In data 23/07/2026 PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15 Misure da rilievo (*lung. = 1340+13+10) Totale m	2,00	1 363,00			2 726,000 2 726,000		
	Nr. 52 In data 23/07/2026 PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza Vedi voce PIE26_04.P83.B02.005 (N. Ord. 50) Vedi voce PIE26_04.P83.B02.010 (N. Ord. 51) Totale m	1 350, 2 726,				1 350,000 2 726,000 4 076,000		
Nr. 53	SP 1 RONSECCO - LIGNANA In data 23/07/2026 PIE26_30.A87.A00.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
	attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm Misure da rilievo Testata verso Crescentino Testata verso Vercelli Imbocco Ronsecco Totale m ²							
			8,10	5,00		40,500		
			8,10	5,00		40,500		
			59,60	2,00		119,200		
						200,200		
Nr. 54	In data 23/07/2026 PIE26_PR290.R010.010 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) Vedi voce PIE26_30.A87.A00.005 (*lung. = 0,03*1,7) Totale t	204,20	0,05			10,210		
						10,210		
Nr. 55	In data 23/07/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m ² Misure da rilievo (*larg. = (8,1+8,4)/2) (*larg. = (8,4+8,1)/2) (*larg. = (8,1+8,2)/2) (*larg. = (8,2+8,3)/2) (*larg. = (8,3+8,25)/2) (*larg. = (8,25+8,2)/2) (*larg. = (8,2+8,1)/2) (*larg. = (8,100+8,2)/2) (*larg. = (8,2+8)/2) (*larg. = (8+8,2)/2) (*larg. = (8,2+8,1)/2) Totale m ²							
			43,00	8,25		354,750		
			59,60	8,40		500,640		
			62,00	8,25		511,500		
			100,00	8,15		815,000		
			100,00	8,20		820,000		
			100,00	8,25		825,000		
			100,00	8,28		827,500		
			100,00	8,23		822,500		
			50,00	8,15		407,500		
			50,00	8,10		405,000		
			50,00	8,10		405,000		
			50,00	8,15		407,500		
			50,00	8,10		405,000		
			50,00	8,10		405,000		
			50,00	8,15		407,500		
						8 319,390		
Nr. 56	In data 23/07/2026 PIE26_30.A80.A25.005							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
	PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compresso pari a cm 3 Misure da rilievo (*larg. = (8,1+8,4)/2) (*larg. = (8,4+8,1)/2) (*larg. = (8,1+8,2)/2) (*larg. = (8,2+8,3)/2) (*larg. = (8,3+8,25)/2) (*larg. = (8,25+8,2)/2) (*larg. = (8,2+8,1)/2) (*larg. = (8,1+8,2)/2) (*larg. = (8,2+8)/2) (*larg. = (8,2+8,1)/2) Totale m²							
			43,00	8,25		354,750		
			59,60	8,40		500,640		
			62,00	8,25		511,500		
			100,00	8,15		815,000		
			100,00	8,20		820,000		
			100,00	8,25		825,000		
			100,00	8,28		827,500		
			100,00	8,23		822,500		
			50,00	8,15		407,500		
			50,00	8,10		405,000		
			50,00	8,10		405,000		
			50,00	8,10		405,000		
			50,00	8,15		407,500		
			50,00	8,10		405,000		
			50,00	8,15		407,500		
						8 319,390		
Nr. 57	In data 23/07/2026 PIE26_PR015.C035.020 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero,							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
	opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) MATERIALE FORNITO DA DDT Giorno 17.07.2026 (*H/Peso = (26,52+31,18+23,36+31,3+25,32+25,42+26,64+31,28+23,32+31,26+25,38+26,72+31,3+23,38+25,25+25,06+31,26+25,02)) Giorno 20.07.2026 (*H/Peso = (26,46+25,42+24,36+26,62+25,42)) MATERIALE STESO PER CM. 3 Totale t							
					488,970	488,970		
					128,280	128,280		
			8 319,19	0,03	2,200		549,070	
						68,180		
Nr. 58	In data 23/07/2026 PIE26_30.A79.A20.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Per spessori compressi fino a cm 3 MATERIALE FORNITO DA DDT Giorno 17.07.2026 (*H/Peso = (26,52+31,18+23,36+31,3+25,32+25,42+26,64+31,28+23,32+31,26+25,38+26,72+31,3+23,38+25,25+25,06+31,26+25,02)) Giorno 20.07.2026 (*H/Peso = (26,46+25,42+24,36+26,62+25,42)) MATERIALE STESO PER CM. 3 Totale t							
					488,970	488,970		
					128,280	128,280		
			8 319,19	0,03	2,200		549,070	
						68,180		
Nr. 59	In data 23/07/2026 PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 60	1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 Misure da rilievo (*par.ug. = 1014+10) Totale m	1 024,				1 024,000 1 024,000		
	In data 23/07/2026 PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15 Misure da rilievo (*lung. = 1014+10) Totale m	2,00	1 024,00			2 048,000 2 048,000		
Nr. 61	In data 23/07/2026 PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza Vedi voce PIE26_04.P83.B02.005 Vedi voce PIE26_04.P83.B02.010 Totale m	1 024, 2 048,				1 024,000 2 048,000 3 072,000		
Nr. 62	RAPPEZZI DI PICCOLA ENTITA': Rappezzo SP1 - Prima di cavalcavia							
	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.P025.000C Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con autista, carburante, lubrificante ecologico, il trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego (conforme al paragrafo 3.1.4 del decreto MASE del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) autocarro a 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 Trasporto mezzi Rappezzo SP1 - Prima di cavalcavia Totale h	1,00			3,000	3,000 3,000		
Nr. 63	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.A065.045C Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
	effettivo impiego (conforme al paragrafo 3.1.4 del decreto MASE del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni. Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250 Trasporto materiale e conferimento a discarica Rappezzo SP1 - Prima di cavalcavia Totale h	1,00			4,000	4,000 4,000		
Nr. 64	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.F020.000. Noleggio di attrezzatura per fresa puntuale Attrezzatura per fresa puntuale Fresatura con bobcat Rappezzo SP1 - Prima di cavalcavia Totale h	1,00			3,000	3,000 3,000		
Nr. 65	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.S070.000C Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante ecologico, ed ogni onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego (conforme al paragrafo 3.1.4 del decreto MASE del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) . Pulizia Rappezzo SP1 - Prima di cavalcavia Totale h	1,00			3,000	3,000 3,000		
Nr. 66	In data 24/07/2026 PIE26_PR290.R010.010 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) Oneri di discarica Rappezzo SP1 - Prima di cavalcavia (*H/Peso = 0,03*1,7) Totale t	80,00			0,051	4,080 4,080		
Nr. 67	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.F035.005. Nolo di furgone alto, passo lungo, 3 posti, compresi 100 km nella tariffa giornaliera, escluso conducente e carburante, della capacita' da 11 a 13 m³							



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 68	Squadre Rappezzo SP1 - Prima di cavalcavia Totale h	1,00			5,000	5,000 5,000		
	In data 24/07/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m² Tappeto Rappezzo SP1 - Prima di cavalcavia Totale m²	80,00				80,000 80,000		
Nr. 69	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.V025.020. Nolo di vibrofinitrice per la stesa di conglomerati bituminosi, avente motore della potenza di 150 HP, compreso ogni onere ed ogni accessorio occorrente per il funzionamento, ivi compreso il consumo del carburante e l'operaio addetto per il tempo di effettivo impiego ... Stesa Conglomerato bituminoso Rappezzo SP1 - Prima di cavalcavia Totale h	1,00			3,000	3,000 3,000		
Nr. 70	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.R070.015. Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante Peso operativo da 50 a 90 quintali Compattazione Conglomerato bituminoso Rappezzo SP1 - Prima di cavalcavia Totale h	1,00			3,000	3,000 3,000		
Nr. 71	In data 24/07/2026 PIE26_RU00.E000.010. Operaio qualificato Ore normali Squadra fresatura: 3 op. 1 addetto su bobcat 1 addetto su motoscopa 1 addetto assistenza a terra 2 movieri Squadra asfalti: 6 op. 1 addetto su finitrice 1 addetto su rullo 4 addetti per stesa 2 movieri Totale h	1,00 2,00			3,000 4,000	3,000 8,000		
		4,00 2,00			3,000 3,000	12,000 6,000 29,000		
Nr. 72	In data 24/07/2026 PIE26_PR015.C035.020 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE,							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 73	ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) Tappeto Rappezzo SP1 - Prima di cavalcavia (*H/Peso = 0,04*2,2) Totale t	80,00			0,088	7,040	7,040	
	SP 455 PIASTRA A ZERO DA VERCELLI VERSO TRINO In data 27/07/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m² Misure da rilievo Rampa cavalcavia a salire 104,00 3,50 364,000 Rampa cavalcavia a scendere 199,00 3,25 646,750 Incrocio Via Ara (*larg. = (3+3,5)/2) 88,00 3,25 286,000 Rettilineo Cerruti (*larg. = (4,3+3,7)/2) 25,00 4,00 100,000 189,00 3,65 689,850 Totale m² 2 086,600							
	Nr. 74 In data 27/07/2026 PIE26_PR015.C035.020 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 75	di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) Giorno 20.07 (*H/Peso = 24,28+26,64+25,40+25,30) Totale t				101,620	101,620	101,620	
Nr. 76	In data 27/07/2026 PIE26_30.A79.A20.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Per spessori compressi fino a cm 3 Giorno 20.07 (*H/Peso = 24,28+26,64+25,40+25,30) Totale t				101,620	101,620	101,620	
Nr. 76	In data 27/07/2026 PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 Misure da rilievo (*lung. = 605+10) Totale m		615,00			615,000	615,000	
Nr. 77	In data 27/07/2026 PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 78	spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15 Misure da rilievo (*lung. = 605+10) Totale m		615,00			615,000 615,000		
	In data 27/07/2026 PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza Vedi voce PIE26_04.P83.B02.005 Vedi voce PIE26_04.P83.B02.010 Totale m	615,00 615,00				615,000 615,000 1 230,000		
	RAPPEZZI ROTATORIA LARIZZATE							
Nr. 79	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.P025.000C Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con autista, carburante, lubrificante ecologico, il trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego (conforme al paragrafo 3.1.4 del decreto MASE del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) autocarro a 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 Trasporto mezzi Rotonda autostrada Totale h	1,00			3,000	3,000 3,000		
Nr. 80	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.A065.045C Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (conforme al paragrafo 3.1.4 del decreto MASE del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 81	specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni. Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250 Trasporto materiale Rotonda autostrada Totale h	2,00			5,000	10,000 10,000		
	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.S070.000C Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante ecologico, ed ogni onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego (conforme al paragrafo 3.1.4 del decreto MASE del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) . Motoscopa Rotonda autostrada Totale h	1,00			4,000	4,000 4,000		
Nr. 82	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.F035.005. Nolo di furgone alto, passo lungo, 3 posti, compresi 100 km nella tariffa giornaliera, escluso conducente e carburante, della capacita' da 11 a 13 m ³ Squadre Rotonda autostrada Totale h	1,00			7,000	7,000 7,000		
Nr. 83	In data 24/07/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m ² Tappeto Rotonda autostrada Totale m ²	1 400,				1 400,000 1 400,000		
Nr. 84	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.V025.020. Nolo di vibrofinitrice per la stesa di conglomerati bituminosi, avente motore della potenza di 150 HP, compreso ogni onere ed ogni accessorio occorrente per il funzionamento, ivi compreso il consumo del carburante e l'operaio addetto per il tempo di effettivo impiego ... Stesa Conglomerato bituminoso Totale h	1,00			6,000	6,000 6,000		
Nr. 85	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.R070.015.							

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				QUANTITA'		Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/Peso	Positivi	Negativi	
Nr. 86	Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante Peso operativo da 50 a 90 quintali Compattazione Conglomerato bituminoso	1,00			6,000	6,000	6,000	
	Totale h							
	In data 24/07/2026 PIE26_RU00.E000.010. Operaio qualificato Ore normali Squadra asfalti: 6 op. 1 addetto su finitrice 1 addetto su rullo 4 addetti per stesa 5 movieri - di cui N. 2 compresi in sicurezza	4,00			6,000	24,000		
Nr. 87	Totale h	3,00			6,000	18,000	42,000	
	In data 24/07/2026 PIE26_PR015.C035.020 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) Tappeto (modificato con bitume tipo HARD) Da DDT materiale steso - Notte 29.07.26 (*H/Peso = (25+26+25,35))							
	Totale t				76,350	76,350	76,350	
	Data, 09/09/2026							
	L'Impresa							
	Il Direttore dei Lavori							

 L'IMPRESA



PROVINCIA DI VERCELLI
Servizio ponti stradali, Manutenzione programmata e Pronti interventi

D.L. n. 95 /2025 art. 3 (ex D.M n. 101/2022) "ACCORDO QUADRO" – PIANI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE RETE STRADALE MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. ANNO 2026 (Applicativo n. 1 del 2026)

CUP (master): D87H25001320001 – CIG (master) B85D07001F

CUP (applicativo anno 2026): D67H26000250001 – CIG (applicativo n.1 anno 2026): BB8B132EDE

Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dei lavori n. 674 del 12/05/2026

Appaltatore: (RTI) ALLARA S.p.A. (capogruppo) con sede in Casale Monferrato - strada Mortara 2 - codice fiscale 00414250068 e IMPRESA SOGNO S.r.l. con sede in Greggio - Regione Lotti - codice fiscale 00466790011

Contratto: REP. N. 35748 del 25/06/2026

Importo complessivo dei lavori a ragione di perizia € 714.291,02 + I.V.A.

IMPORTO DEI LAVORI A MISURA – Anno 2026	€	714.291,02
RIBASSO DI GARA DEL 10,00%	€	71.429,10
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	10.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI € 652.861,92

REGISTRO DI CONTABILITÀ

N° 1

Il presente registro costituito da n. 29 pagine (esclusa la copertina)

L'IMPRESA

ALLARA S.p.a.
Strada Mortara, 2
15033 CASALE M.TO (AL)
C.F. e P. IVA 00414250068

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Chiara DEANDREIS)

Deandreis Chiara

IL RUP
(Ing. Rachele MANTOVANI)

Mantovani Rachele

RDP
(Geom. SONIA CACINA)
Sonia Cacina

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O							
Nr. 1	In data 18/06/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m ² Sommano m ²	1	1	12 793,50		2,06	26 354,61	
Nr. 2	In data 18/06/2026 PIE26_30.A90.A25.010 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compresso pari a cm 4) Sommano m ²	1	2	12 793,50		11,06	141 496,11	
Nr. 3	In data 18/06/2026 PIE26_30.A87.A00.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle							
	A R I P O R T A R E						167 850,72	

 REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA



IL RUP




Pagina 1

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						167 850,72	
Nr. 4	cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm Sommano m ²	1	3	90,600		4,37	395,92	
	In data 18/06/2026 PIE26_PR015.C035.015 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) Sommano t	1	4	60,970		98,88	6 028,71	
Nr. 5	In data 18/06/2026 PIE26_30.A79.A20.010 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione							
	A R I P O R T A R E						174 275,35	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA


IL RUP



Pagina 2

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						174 275,35	
Nr. 6	ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Per spessori compresi da 3 a 6 cm) Sommano t	1	5	60,970		21,01	1 280,98	
	In data 18/06/2026 PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 Sommano m	1	6	1 227,000		0,79	969,33	
Nr. 7	In data 18/06/2026 PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15 Sommano m	1	7	2 454,000		1,04	2 552,16	
	In data 18/06/2026 PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza Sommano m	1	8	3 681,000		0,14	515,34	
Nr. 8	In data 18/06/2026 PIE26_04.P83.B01.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di							
Nr. 9								
	A R I P O R T A R E						179 593,16	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA

Pagina 3

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						179 593,16	
Nr. 10	passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebra e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003 Sommano m²	1	9	336,000		7,06	2 372,16	
	In data 19/06/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m² Sommano m²	1	10	3 113,400		2,06	6 413,60	
Nr. 11	In data 19/06/2026 PIE26_30.A80.A25.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compresso pari a cm 3)							
	A R I P O R T A R E						188 378,92	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA

Pagina 4

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						188 378,92	
Nr. 12	Sommano m ² In data 19/06/2026 PIE26_30.A87.A00.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm	1	11	3 113,400		9,39	29 234,83	
Nr. 13	Sommano m ² In data 19/06/2026 PIE26_PR015.C035.015 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ)	1	12	42,400		4,37	185,29	
	A R I P O R T A R E						217 799,04	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA

Pagina 5

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						217 799,04	
Nr. 14	Sommano t	1	13	11,960		98,88	1 182,60	
	In data 19/06/2026 PIE26_30.A79.A20.010 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Per spessori compresi da 3 a 6 cm)							
Nr. 15	Sommano t	1	14	11,960		21,01	251,28	
	In data 19/06/2026 PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12							
Nr. 16	Sommano m	1	15	300,000		0,79	237,00	
	In data 19/06/2026 PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15							
Nr. 16	Sommano m	1	16	600,000		1,04	624,00	
	In data 19/06/2026 PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15							
	A R I P O R T A R E						220 093,92	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA

Pagina 6

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						220 093,92	
Nr. 17	In data 19/06/2026 PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza Sommano m	1	17	900,000		0,14	126,00	
Nr. 18	In data 22/06/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m² Sommano m²	1	18	12 121,60		2,06	24 970,50	
Nr. 19	In data 22/06/2026 PIE26_30.A90.A25.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compresso pari a cm 3) Sommano m²	1	19	12 121,60		9,01	109 215,62	
Nr. 20	In data 22/06/2026 PIE26_30.A87.A00.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI							
	A R I P O R T A R E						354 406,04	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA


IL RUP





Pagina 7

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						354 406,04	
Nr. 21	INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm Sommano m²	1	20	67,200		4,37	293,66	
	In data 22/06/2026 PIE26_PR015.C035.015 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) Sommano t	1	21	74,320		98,88	7 348,76	
Nr. 22	In data 22/06/2026 PIE26_30.A79.A20.010 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI							
	A R I P O R T A R E						362 048,46	



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						362 048,46	
Nr. 23	INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Per spessori compressi da 3 a 6 cm) Sommano t	1	22	74,320		21,01	1 561,46	
	In data 22/06/2026 PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 Sommano m	1	23	1 522,000		0,79	1 202,38	
Nr. 24	In data 22/06/2026 PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15 Sommano m	1	24	2 326,000		1,04	2 419,04	
	In data 22/06/2026 PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza							
	A R I P O R T A R E						367 231,34	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA

Pagina 9

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						367 231,34	
Nr. 26	Sommano m	1	25	3 848,000		0,14	538,72	
	In data 22/06/2026 PIE26_04.P83.B01.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebraure e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003							
Nr. 27	Sommano m ²	1	26	163,000		7,06	1 150,78	
	In data 24/06/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m ²							
Nr. 28	Sommano m ²	1	27	2 516,700		2,06	5 184,40	
	In data 24/06/2026 PIE26_30.A80.A25.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione							
	A R I P O R T A R E						374 105,24	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA



Pagina 10

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						374 105,24	
Nr. 29	della mano di attacco con emulsione bituminosa . Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compresso pari a cm 3) Sommano m²	1	28	2 516,700		9,39	23 631,81	
	In data 24/06/2026 PIE26_30.A87.A00.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm Sommano m²	1	29	407,400		4,37	1 780,34	
Nr. 30	In data 24/06/2026 PIE26_PR015.C035.015 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela.							
	A R I P O R T A R E						399 517,39	

 REGISTRO DI CONTABILITA'
 L'IMPRESA
 


Pagina 11

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						399 517,39	
Nr. 31	Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) Sommano t	1	30	63,220		98,88	6 251,19	
	In data 24/06/2026 PIE26_30.A79.A20.010 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Per spessori compressi da 3 a 6 cm) Sommano t	1	31	63,220		21,01	1 328,25	
Nr. 32	In data 24/06/2026 PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 Sommano m	1	32	442,000		0,79	349,18	
	Nr. 33 In data 24/06/2026 PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le							
	A R I P O R T A R E						407 446,01	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA


IL RUP




Pagina 12

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						407 446,01	
Nr. 34	prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15 Sommano m	1	33	884,000		1,04	919,36	
	In data 24/06/2026 PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza Sommano m	1	34	1 326,000		0,14	185,64	
Nr. 35	In data 24/06/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m² Sommano m²	1	35	1 591,950		2,06	3 279,42	
	Nr. 36 In data 24/06/2026 PIE26_30.A80.A25.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindatura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore							
	A R I P O R T A R E						411 830,43	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA


IL RUP



Pagina 13

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						411 830,43	
Nr. 37	compresso pari a cm 3) Sommano m ²	1	36	1 591,950		9,39	14 948,41	
	In data 24/06/2026 PIE26_30.A87.A00.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm Sommano m ²	1	37	36,000		4,37	157,32	
Nr. 38	In data 24/06/2026 PIE26_PR015.C035.015 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con							
	A R I P O R T A R E						426 936,16	

REGISTRO DI CONTABILITA'

L'IMPRESA

Pagina 14

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						426 936,16	
Nr. 39	bitume Tal Quale (TQ) Sommano t	1	38	23,430		98,88	2 316,76	
	In data 24/06/2026 PIE26_30.A79.A20.010 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Per spessori compresi da 3 a 6 cm) Sommano t	1	39	23,430		21,01	492,26	
Nr. 40	In data 24/06/2026 PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 Sommano m	1	40	260,000		0,79	205,40	
	In data 24/06/2026 PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15 Sommano m	1	41	520,000		1,04	540,80	
	A R I P O R T A R E						430 491,38	

REGISTRO DI CONTABILITA'

L'IMPRESA

Pagina 15

IL RUP

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						430 491,38	
Nr. 42	In data 24/06/2026 PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza Sommano m	1	42	780,000		0,14	109,20	
Nr. 43	In data 13/08/2026 PIE26_PR290.R010.010 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)) Sommano t	1	43	29,440		24,47	720,40	
Nr. 44	In data 23/07/2026 PIE26_30.A87.A00.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm Sommano m²	1	44	243,940		4,37	1 066,02	
Nr. 45	In data 23/07/2026 PIE26_PR290.R010.010 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02) Sommano t	1	45	12,197		24,47	298,46	
Nr. 46	In data 23/07/2026							
	A R I P O R T A R E						432 685,46	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA

Pagina 16

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						432 685,46	
Nr. 47	PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m ² Sommano m ²	1	46	9 033,420		2,06	18 608,85	
	In data 23/07/2026 PIE26_30.A80.A25.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compresso pari a cm 3 Sommano m ²	1	47	9 033,420		9,39	84 823,81	
Nr. 48	In data 23/07/2026 PIE26_PR015.C035.020 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di							
	A R I P O R T A R E						536 118,12	

 REGISTRO DI CONTABILITA'
 L'IMPRESA

Pagina 17

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						536 118,12	
Nr. 49	conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) Sommano t	1	48	178,250		104,83	18 685,95	
	In data 23/07/2026 PIE26_30.A79.A20.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Per spessori compressi fino a cm 3 Sommano t	1	49	178,250		28,34	5 051,61	
Nr. 50	In data 23/07/2026 PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 Sommano m	1	50	1 350,000		0,79	1 066,50	
	In data 23/07/2026 PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di							
	A R I P O R T A R E						560 922,18	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA

Pagina 18

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						560 922,18	
Nr. 52	mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15 Sommano m	1	51	2 726,000		1,04	2 835,04	
	In data 23/07/2026 PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza Sommano m	1	52	4 076,000		0,14	570,64	
Nr. 53	In data 23/07/2026 PIE26_30.A87.A00.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm Sommano m²	1	53	200,200		4,37	874,87	
	Nr. 54 In data 23/07/2026 PIE26_PR290.R010.010 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)							
	A R I P O R T A R E						565 202,73	

REGISTRO DI CONTABILITA'

L'IMPRESA

Pagina 19

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						565 202,73	
	Sommano t	1	54	10,210		24,47	249,84	
Nr. 55	In data 23/07/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m ²							
	Sommano m ²	1	55	8 319,390		2,06	17 137,94	
Nr. 56	In data 23/07/2026 PIE26_30.A80.A25.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compreso pari a cm 3							
	Sommano m ²	1	56	8 319,390		9,39	78 119,07	
Nr. 57	In data 23/07/2026 PIE26_PR015.C035.020 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o							
	A R I P O R T A R E						660 709,58	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA

Pagina 20

IL RUP

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						660 709,58	
Nr. 58	frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) Sommano t	1	57	68,180		104,83	7 147,31	
	In data 23/07/2026 PIE26_30.A79.A20.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Per spessori compressi fino a cm 3 Sommano t	1	58	68,180		28,34	1 932,22	
Nr. 59	In data 23/07/2026 PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 Sommano m	1	59	1 024,000		0,79	808,96	
Nr. 60	In data 23/07/2026 PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice							
	A R I P O R T A R E						670 598,07	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA

IL RUP

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						670 598,07	
Nr. 61	spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15 Sommano m	1	60	2 048,000		1,04	2 129,92	
	In data 23/07/2026 PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza Sommano m	1	61	3 072,000		0,14	430,08	
Nr. 62	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.P025.000C Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con autista, carburante, lubrificante ecologico, il trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego (conforme al paragrafo 3.1.4 del decreto MASE del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) autocarro a 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 Sommano h	1	62	3,000		124,19	372,57	
	Nr. 63 In data 24/07/2026 PIE26_AT01.A065.045C Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (conforme al paragrafo 3.1.4 del decreto MASE del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni. Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250							
	A R I P O R T A R E						673 530,64	

REGISTRO DI CONTABILITA'

L'IMPRESA

Pagina 22

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						673 530,64	
Nr. 64	Sommano h	1	63	4,000		115,48	461,92	
	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.F020.000. Noleggio di attrezzatura per fresa puntuale Attrezzatura per fresa puntuale							
Nr. 65	Sommano h	1	64	3,000		242,68	728,04	
	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.S070.000C Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante ecologico, ed ogni onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego (conforme al paragrafo 3.1.4 del decreto MASE del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) .							
Nr. 66	Sommano h	1	65	3,000		120,80	362,40	
	In data 24/07/2026 PIE26_PR290.R010.010 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)							
Nr. 67	Sommano t	1	66	4,080		24,47	99,84	
	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.F035.005. Nolo di furgone alto, passo lungo, 3 posti, compresi 100 km nella tariffa giornaliera, escluso conducente e carburante, della capacita' da 11 a 13 m ³							
Nr. 68	Sommano h	1	67	5,000		10,42	52,10	
	In data 24/07/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m ²							
Nr. 69	Sommano m ²	1	68	80,000		2,06	164,80	
	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.V025.020. Nolo di vibrofinitrice per la stesa di conglomerati bituminosi, avente motore della potenza di 150 HP, compreso ogni onere ed ogni accessorio occorrente per il							
	A R I P O R T A R E						675 399,74	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						675 399,74	
Nr. 70	funzionamento, ivi compreso il consumo del carburante e l'operaio addetto per il tempo di effettivo impiego ... Sommano h	1	69	3,000		234,86	704,58	
	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.R070.015. Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante Peso operativo da 50 a 90 quintali Sommano h	1	70	3,000		128,56	385,68	
Nr. 71	In data 24/07/2026 PIE26_RU00.E000.010. Operaio qualificato Ore normali Sommano h	1	71	29,000		39,10	1 133,90	
Nr. 72	In data 24/07/2026 PIE26_PR015.C035.020 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) Sommano t	1	72	7,040		104,83	738,00	
Nr. 73	In data 27/07/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume							
	A R I P O R T A R E						678 361,90	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA

Pagina 24



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						678 361,90	
Nr. 74	in ragione di 0,8-1.0 kg/m ² Sommano m ²	1	73	2 086,600		2,06	4 298,40	
	In data 27/07/2026 PIE26_PR015.C035.020 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) Sommano t	1	74	101,620		104,83	10 652,82	
Nr. 75	In data 27/07/2026 PIE26_30.A79.A20.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Per spessori compressi fino a cm 3 Sommano t	1	75	101,620		28,34	2 879,91	
	Nr. 76 In data 27/07/2026 PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste							
	A R I P O R T A R E						696 193,03	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA


Pagina 25

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						696 193,03	
Nr. 77	riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 Sommano m	1	76	615,000		0,79	485,85	
	In data 27/07/2026 PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15 Sommano m	1	77	615,000		1,04	639,60	
	Nr. 78 In data 27/07/2026 PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza Sommano m	1	78	1 230,000		0,14	172,20	
	Nr. 79 In data 24/07/2026 PIE26_AT01.P025.000C Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con autista, carburante, lubrificante ecologico, il trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego (conforme al paragrafo 3.1.4 del decreto MASE del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) autocarro a 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 Sommano h	1	79	3,000		124,19	372,57	
	Nr. 80 In data 24/07/2026 PIE26_AT01.A065.045C Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di							
	A R I P O R T A R E						697 863,25	


Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						697 863,25	
Nr. 81	effettivo impiego (conforme al paragrafo 3.1.4 del decreto MASE del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni. Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250 Sommano h	1	80	10,000		115,48	1 154,80	
	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.S070.000C Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante ecologico, ed ogni onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego (conforme al paragrafo 3.1.4 del decreto MASE del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) . Sommano h	1	81	4,000		120,80	483,20	
Nr. 82	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.F035.005. Nolo di furgone alto, passo lungo, 3 posti, compresi 100 km nella tariffa giornaliera, escluso conducente e carburante, della capacita' da 11 a 13 m³ Sommano h	1	82	7,000		10,42	72,94	
	In data 24/07/2026 PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m² Sommano m²	1	83	1 400,000		2,06	2 884,00	
Nr. 84	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.V025.020. Nolo di vibrofinitrice per la stesa di conglomerati bituminosi, avente motore della potenza di 150 HP, compreso ogni onere ed ogni accessorio occorrente per il funzionamento, ivi compreso il consumo del carburante e l'operaio							
	A R I P O R T A R E						702 458,19	

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	LIBRETTO		QUANTITA'		PREZZO unitario	I M P O R T I	
		Nr.	Prog.	Positivi	Negativi		Debito	Pagamento
	R I P O R T O						702 458,19	
Nr. 85	addetto per il tempo di effettivo impiego ... Sommano h	1	84	6,000		234,86	1 409,16	
	In data 24/07/2026 PIE26_AT01.R070.015. Nolo di rullo vibrante semovente compreso autista, carburante, lubrificante, trasporto in loco e ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego; con effetto vibrante Peso operativo da 50 a 90 quintali Sommano h	1	85	6,000		128,56	771,36	
Nr. 86	In data 24/07/2026 PIE26_RU00.E000.010. Operaio qualificato Ore normali Sommano h	1	86	42,000		39,10	1 642,20	
	Nr. 87 In data 24/07/2026 PIE26_PR015.C035.020 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) Sommano t	1	87	76,350		104,83	8 003,77	
	TOTALE Euro						714 284,68	
	Data, 09/09/2026 L'Impresa  Il Direttore dei Lavori 							
	A R I P O R T A R E						714 284,68	

REGISTRO DI CONTABILITA'
L'IMPRESA



Pagina 28





PROVINCIA DI VERCELLI

Servizio ponti stradali, Manutenzione programmata e Pronti interventi

D.L. n. 95 /2025 art. 3 (ex D.M n. 101/2022) "ACCORDO QUADRO" – PIANI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE RETE STRADALE MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. ANNO 2026 (Applicativo n. 1 del 2026)

CUP (master): D87H25001320001 – CIG (master) B85D07001F

CUP (applicativo anno 2026): D67H26000250001 – CIG (applicativo n.1 anno 2026): BB8B132EDE

Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dei lavori n. 674 del 12/05/2026

Appaltatore: (RTI) ALLARA S.p.A. (capogruppo) con sede in Casale Monferrato - strada Mortara 2 - codice fiscale 00414250068 e IMPRESA SOGNO S.r.l. con sede in Greggio - Regione Lotti - codice fiscale 00466790011

Contratto: REP. N. 35748 del 25/06/2026

Importo complessivo dei lavori a ragione di perizia € 714.291,02 + I.V.A.

IMPORTO DEI LAVORI A MISURA – Anno 2026	€	714.291,02
RIBASSO DI GARA DEL 10,00%	€	71.429,10
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€	10.000,00

IMPORTO TOTALE LAVORI € 652.861,92

**STATO FINALE
A TUTTO IL 27/07/2026**

Data consegna lavori	16/06/2026
Data scadenza lavori	31/08/2026
Giorni di sospensione complessivi	0
Giorni di completamento	0
Certificato di ultimazione lavori	26/08/2026

L'IMPRESA
ALLARA S.p.a.
Strada Mortara, 2
15033 CASALE M.TO (AL)
C.F. e P. IVA 00414250068

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Chiara DEANDREIS)

Chiara DeAndreis

IL RUP
(Ing. Rachele MANTOVANI)


Rachele Mantovani

RUP
(GEOM. SONIA GACINA)

Sonia Gacina

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			Unitario	TOTALE
	<u>LAVORI A MISURA</u>			
Nr. 1	PIE26_30.A85.A36.005 Provvista e stesa in opera di mano di attacco con bitume modificato. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 In bitume modificato al 65% di bitume in ragione di 0,8-1.0 kg/m² Sommano m²	53 056,560	2,06	109 296,52
Nr. 2	PIE26_30.A90.A25.010 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compreso pari a cm 4) Sommano m²	12 793,500	11,06	141 496,11
Nr. 3	PIE26_30.A87.A00.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Scarifica di pavimentazione bituminosa con lavorazione a freddo mediante macchina fresatrice, comprese le eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta ad impianto di recupero e riciclo autorizzato, esclusi i relativi oneri; l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini e trasporto in luogo di deposito temporaneo, qualora necessario, esclusa la successiva nuova messa in quota, da computarsi a parte, compreso ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera, per dare il lavoro finito a regola d'arte. per profondità da 3 a 5 cm Sommano m²	1 087,740	4,37	4 753,42
Nr. 4	PIE26_PR015.C035.015 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici			
	A RIPIANTARE			255 546,05


 STATO FINALE DEI LAVORI
 L'IMPRESA



IL DL



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario	TOTALE
	R I P O R T O			255 546,05
Nr. 5	funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) Sommano t	233,900	98,88	23 128,02
	PIE26_30.A79.A20.010 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Per spessori compressi da 3 a 6 cm) Sommano t	233,900	21,01	4 914,23
Nr. 6	PIE26_04.P83.B02.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 12 Sommano m	6 740,000	0,79	5 324,60
	PIE26_04.P83.B02.010 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la tracciatura delle linee di mezzzeria e di corsia, marginali, piste riservate, ecc., computabili a metro lineare, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid. Stesa striscia in vernice spartitraffico rifrangente, in colore bianco o giallo, larghezza cm 15 Sommano m	12 173,000	1,04	12 659,92
Nr. 8	PIE26_04.P83.A17.005 Segnaletica in vernice spartitraffico rifrangente (composto di resina alchidica e clorocaucciù). Post-spruzzatura di perline. Su linee fino a 15 cm di larghezza Sommano m	18 913,000	0,14	2 647,82
	PIE26_04.P83.B01.005 Segnaletica orizzontale in vernice spartitraffico rifrangente premiscelata (composto di resina alchidica o acrilica) per la demarcazione di passaggi pedonali, di linee di arresto, di zebraure e di altri segni sulla carreggiata computabili a metro quadrato, da tracciarsi ex-novo su nuovi manti o ripristini. La stesa in opera dovrà essere conforme e dovrà rispettare le prescrizioni della normativa UNI-EN 1436, con particolare riguardo ai criteri di efficienza, rifrangenza e antiskid.			
	A R I P O R T A R E			304 220,64

STATO FINALE DEI LAVORI
L'IMPRESA



IL DD



Pagina 2

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			Unitario	TOTALE
	R I P O R T O			304 220,64
Nr. 10	Passaggi pedonali e altri segni sulla carreggiata tracciati ex-novo su nuovi manti, in colore bianco rifrangente o giallo RAL 1003 Sommano m²	499,000	7,06	3 522,94
	PIE26_30.A80.A25.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compreso pari a cm 3) Sommano m²	24 574,860	9,39	230 757,93
Nr. 11	PIE26_30.A90.A25.005 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI SUPERIORI A 7.000,00 MQ - Provvista e stesa di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o frantumazione di roccia con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Compresa la cilindratura mediante rullo compressore statico o vibrante, di idoneo peso, con idoneo effetto costipante ed esclusa l'applicazione della mano di attacco con emulsione bituminosa. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal D.M. 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 (Steso in opera con vibrofinitrice, per uno spessore compreso pari a cm 3) Sommano m²	12 121,600	9,01	109 215,62
Nr. 12	PIE26_PR290.R010.010 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame (rif.codice CER 17 03) (miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01 (rif.codice CER 17 03 02)) Sommano t	55,927	24,47	1 368,54
Nr. 13	PIE26_PR015.C035.020 PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Provvista di conglomerato bituminoso con bitume TQ, per strato di usura, costituito da misto granulare composto da una miscela di aggregato di tipo grosso, fine e filler, proveniente da fiume, cava o			
	A R I P O R T A R E			649 085,67

STATO FINALE DEI LAVORI
L'IMPRESA



Pagina 3

Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I	
			Unitario	TOTALE
	R I P O R T O			649 085,67
Nr. 14	frantumazione di roccia, con l'aggiunta di attivanti di adesione, compreso l'utilizzo minimo di 15% di granulato di conglomerato bituminoso di recupero, opportunamente rigenerato con attivanti chimici funzionali (rigeneranti), dosaggio minimo di bitume totale del 4,8% su miscela. Mescolati a caldo con idoneo Impianto, dato a piè d'opera. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Confezionato con bitume Tal Quale (TQ) Sommano t	431,440	104,83	45 227,85
	PER ESTENSIONI COMPLESSIVE, ANCHE NON CONTINUATIVE, DI LAVORAZIONI STRADALI INFERIORI O UGUALI A 7.000,00 MQ - Stesa a tappeto di conglomerati bituminosi di qualsiasi tipo, con vibrofinitrice, compresa la cilindratura a perfetta regola d'arte con rullo compressore statico o vibrante con idoneo effetto costipante. Dotati di dichiarazione o certificazione ambientale di prodotto relativamente al contenuto di riciclato come richiesto dal decreto MASE 05.08.2024 paragrafo 2.3.1 Per spessori compressi fino a cm 3 Sommano t	348,050	28,34	9 863,74
Nr. 15	PIE26_AT01.P025.000C Nolo di pianale per il trasporto di macchinari stradali compreso il mezzo di traino con autista, carburante, lubrificante ecologico, il trasporto in loco per il tempo di effettivo impiego (conforme al paragrafo 3.1.4 del decreto MASE del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) autocarro a 3 assi della portata oltre q 180 fino a q 200 Sommano h	6,000	124,19	745,14
Nr. 16	PIE26_AT01.A065.045C Nolo di autocarro ribaltabile compreso autista, carburante, lubrificante ecologico, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego (conforme al paragrafo 3.1.4 del decreto MASE del 24.11.2025 e al paragrafo 3.1.6 del decreto MASE del 05.08.2024) Per le voci di cui al presente articolo, qualora necessario, dovrà essere previsto il costo una tantum per la conversione del mezzo da oli minerali a lubrificanti ecologici; indicativamente tale costo, per mezzo semovente di media taglia, può quantificarsi in circa 30 ore di manodopera metalmeccanica specializzata, indicativamente 2 operai per 2 giorni. Ribaltabile 4 assi della portata oltre q 200 fino a q 250 Sommano h	14,000	115,48	1 616,72
Nr. 17	PIE26_AT01.F020.000. Noleggio di attrezzatura per fresa puntuale Attrezzatura per fresa puntuale Sommano h	3,000	242,68	728,04
Nr. 18	PIE26_AT01.S070.000C Nolo di spazzatrice meccanica compreso, autista, trasporto in loco, carburante, lubrificante ecologico, ed ogni onere per il suo funzionamento, per il tempo di effettivo impiego (conforme al paragrafo 3.1.4 del decreto MASE del 24.11.2025 e al			
	A R I P O R T A R E			707 267,16

STATO FINALE DEI LAVORI
L'IMPRESA


IL DL



Pagina 4

STATO FINALE DEI LAVORI
L'IMPRESA



Numero d'ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI	
			Unitario	TOTALE
RIPORTO			714 284,68	
<u>STATO FINALE DEI LAVORI</u>				
Per lavori - lordi		€ 714 284,68		
Ribasso d'asta	10,000%	- € 71 428,47		
TOTALE		€ 642 856,21		€ 642 856,21
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)				€ 10 000,00
	Sommano			€ 652 856,21
RISULTA IL CREDITO DELL'APPALTATORE				€ 652 856,21
Data, 09/09/2026				
L'Impresa				
				
Il Direttore dei Lavori				
				
Visto, Il RUP				
				
Visto! RUP				
				
----- -----				

STATO FINALE DEI LAVORI
L'IMPRESA

Pagina 6



PROVINCIA DI VERCELLI

Servizio ponti stradali, Manutenzione programmata e Pronti interventi

D.L. n. 95 /2025 art. 3 (ex D.M n. 101/2022) "ACCORDO QUADRO" – PIANI DI SICUREZZA DELLA RETE STRADALE PROVINCIALE. LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE RETE STRADALE MEDIANTE INTERVENTI DI RIFACIMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE. ANNO 2026 (Applicativo n. 1 del 2026)

CUP (master): D87H25001320001 – CIG (master) B85D07001F

CUP (applicativo anno 2026): D67H26000250001 – CIG (applicativo n.1 anno 2026): BB8B132EDE

Determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva dei lavori n. 674 del 12/05/2026

Appaltatore: (RTI) ALLARA S.p.A. (capogruppo) con sede in Casale Monferrato - strada Mortara 2 - codice fiscale 00414250068 e IMPRESA SOGNO S.r.l. con sede in Greggio - Regione Lotti - codice fiscale 00466790011

Contratto: REP. N. 35748 del 25/06/2026

Importo complessivo dei lavori a ragione di perizia € 652.861,92 + I.V.A.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno Duemilaventisei addì **22** del mese di **SETTEMBRE** in Vercelli

P R E M E S S O

- che i lavori furono consegnati in data 16/06/2026 come da verbale in pari data;
- che i lavori sono stati ultimati nel rispetto del termine contrattuale, come da Certificato di Ultimazione avente data 26/08/2026;
- che l'ammontare dei lavori risultante dalla contabilità finale in data 09/09/2026 firmato dall'impresa senza riserve è di € 714.284,68 (lordi) + oneri della sicurezza;
- che per la determinazione dell'importo anzidetto sono state conteggiate le quantità delle diverse categorie di lavori effettivamente eseguiti, applicando i prezzi del Prezziario Regionale 2026;
- che gli operai del (RTI) ALLARA S.p.A. - IMPRESA SOGNO S.r.l. sono stati assicurati contro gli infortuni sul lavoro, come di seguito riportato:
 - Allara S.p.A. presso l'INAIL di Casale Monferrato con posizione n. 3272376
 - Impresa Sogno S.r.l. presso l'INAIL di VERCELLI n° 92553103/83

- in data 21/09/2026, protocollo n. 28721, è pervenuto il DURC di congruità (Protocollo attestazione 202600618VC00/3 Data attestazione 17/09/2026);
 - la ditta Allara S.p.A. Con sede in Casale Monferrato - strada Mortara 2 - codice fiscale 00414250068 (capogruppo RTI Allara S.p.A. e Impresa Sogno S.r.l.), assuntore dei lavori sopra descritti ha prestato a garanzia, degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi e nei modi previsti dall'art. dall'art. 53 del D.Lgs. 36/2023, cauzione definitiva dell'importo di euro 32.643,10, mediante polizza fideiussoria n. 1670.00.27.2799932199, emessa da SACE BT S.p.A. – agenzia di Biella in data 21/05/2026;
 - che le ditte ALLARA S.p.A. e IMPRESA SOGNO S.r.l. risultano in regola con gli obblighi assicurativi verso gli operai, ed all'Ufficio non sono pervenuti reclami da parte dell'Ispettorato del Lavoro ed Uffici competenti;
 - che, come risulta da dichiarazione unita agli atti, non consta che l'impresa abbia fatto cessione dei propri crediti o abbia rilasciato procure a favore di terzi, né sono stati notificati atti impeditivi verso i pagamenti dovuti all'Impresa per i lavori di che trattasi;
 - che durante le lavorazioni non si sono verificati infortuni ai lavoratori;
 - che l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori deve effettuarsi entro 90 giorni dalla data di ultimazione lavori;
 - che come da offerta tecnica presentata in sede di gara al paragrafo "migliorie proposte", l'(RTI) ALLARA S.p.A. - IMPRESA SOGNO S.r.l., ha eseguito, su richiesta della Direzione Lavori, le seguenti migliorie:
 - Rotatoria di Larizzate: utilizzo di conglomerato bituminoso modificato tipo hard;
 - SP1 - SP31 - SP455: interventi di pulizia degli scolli a bordo strada e realizzazione dei tagli trasversali nelle banchine altimetricamente troppo elevate;
 - che durante il corso dei lavori si è provveduto, sotto la direzione della D.L., al regolare prelievo dei campioni di bitume e di conglomerato bituminoso impiegati per la realizzazione della pavimentazione stradale. I campioni sono stati sottoposti a prove di laboratorio presso il Laboratorio Autorizzato Tecnopiemonte S.p.a., come risulta dai sottoelencati Certificati di Prova:
 - Certificato n. 12448/61/189 del 18/09/2026
 - Certificato n. 12449/61/189 del 18/09/2026
 - Certificato n. 12450/61/189 del 18/09/2026
 - Certificato n. 12451/61/189 del 18/09/2026
 - Certificato n. 12452/61/189 del 18/09/2026
 - Certificato n. 12453/61/189 del 18/09/2026
- Tutti i certificati di prova depositati agli atti della Direzione Lavori attestano la piena idoneità e conformità dei materiali impiegati rispetto alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e dell'art.106 del D.Lgs n. 36/2023, in contraddittorio con il Sig. Maurizio Cremonti, titolare della ditta Allara S.p.A. (capogruppo) e con la

scorta degli atti contabili, ha minutamente ispezionato i lavori eseguiti, praticando per quanto é possibile misurazioni e riscontri ed ha accettato la regolarità della contabilità, e pertanto, con il presente atto:

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'ammontare come appresso:

Per Lavori - lordi	€ 714.284,68	
Ribasso d'asta	10,00% <u>€ 71.428,47</u>	
TOTALE	€ 642.856,21	€ 642.856,21
ONERI PER LA SICUREZZA (non soggetti a ribasso)		€ 10.000,00
Sommano		€ 652.856,21
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA		€ 652.856,21
Minor spesa		€ 5,71

D I C H I A R A

che si può pagare al (RTI) ALLARA S.p.A. (capogruppo) con sede in Casale Monferrato - strada Mortara 2 - codice fiscale 00414250068 e IMPRESA SOGNO S.r.l. con sede in Greggio - Regione Lotti - codice fiscale 00466790011 a saldo di ogni suo avere la suddetta somma **di € 652.856,21 + I.V.A. diconsi Euro seicentocinquantaduemilaottocentocinquantasei/21** salvo la superiore approvazione del presente atto.

L'APPALTATORE
(Sig. Maurizio CREMONTI)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(Geom. Chiara DEANDREIS)

IL RDF
(Geom. Sonia CAGNA)

Visto: IL RUP
(Ing. Rachele MANTOVANI)